

Стальные трубчатые радиаторы DELTA LASERLINE


DELTA LASERLINE STANDART

DELTA LASERLINE VENTIL

Высота: 155 - 3000 мм

Длина: 200 - 2500 мм

 Поставляются собранные в блоки,
 в зависимости от модели.

Длина секции: 50 мм

Ширина:

2-трубные: 63 мм

3-трубные: 101 мм

4-трубные: 139 мм

5-трубные: 177 мм

6-трубные: 215 мм

Максимальное рабочее давление

10 бар

Максимальная рабочая температура

110°C

Модель	Размеры, мм			Вес, кг	Мощность секции*, Вт	Коэффициент η	Цена за секцию, евро.
	Высота	Глубина	Межосевое расстояние				
2016	155	63	90	0,30	12,66	1,21	12,20
3016	155	101	90	0,45	17,51	1,22	12,96
4016	155	139	90	0,61	22,83	1,22	14,67
5016	155	177	90	0,76	28,71	1,24	17,69
6016	155	215	90	0,93	34,80	1,24	20,65
2030	300	63	235	0,52	25,24	1,22	12,43
3030	300	101	235	0,78	35,40	1,23	13,42
4030	300	139	235	1,05	45,56	1,23	15,03
5030	300	177	235	1,30	55,98	1,24	17,86
6030	300	215	235	1,57	66,39	1,25	20,84
2035	350	63	285	0,60	28,96	1,23	20,35
3035	350	101	285	0,89	40,50	1,23	13,75
4035	350	139	285	1,20	52,04	1,24	15,47
5035	350	177	285	1,49	63,99	1,25	18,36
6035	350	215	285	1,86	75,93	1,26	21,49
3037	365	101	300	0,91	42,01	1,23	13,82
4037	365	139	300	1,22	53,96	1,24	15,60
5037	365	177	300	1,54	66,36	1,25	18,53
6037	365	215	300	1,86	78,76	1,26	21,68
2040	400	63	335	0,68	32,63	1,23	12,87
3040	400	101	335	1,00	45,52	1,24	14,15
4040	400	139	335	1,35	58,40	1,25	15,79
5040	400	177	335	1,67	71,87	1,26	18,59
6040	400	215	335	2,02	85,33	1,26	22,29
2045	450	63	385	0,75	36,26	1,23	13,14
3045	450	101	385	1,12	50,47	1,24	14,86
4045	450	139	385	1,49	64,68	1,26	16,48
5045	450	177	385	1,86	79,64	1,26	19,41
6045	450	215	385	2,24	94,60	1,27	22,45
2050	500	63	435	0,83	39,87	1,24	13,50
3050	500	101	435	1,23	55,38	1,25	15,35
4050	500	139	435	1,64	70,88	1,26	16,98
5050	500	177	435	2,04	87,32	1,27	19,85
6050	500	215	435	2,46	103,76	1,28	23,25
2057	565	63	500	0,93	44,53	1,24	13,82
3057	565	101	500	1,38	61,70	1,26	15,89
4057	565	139	500	1,84	78,86	1,27	18,20
5057	565	177	500	2,29	97,20	1,28	21,26
6057	565	215	500	2,75	115,54	1,28	25,11
2060	600	63	535	0,98	47,02	1,24	14,15
3060	600	101	535	1,46	65,07	1,26	16,14
4060	600	139	535	1,94	83,12	1,28	18,36
5060	600	177	535	2,42	102,48	1,28	21,49
6060	600	215	535	2,91	121,83	1,29	25,22
2067	665	63	600	1,08	51,64	1,25	14,51
3067	665	101	600	1,60	71,31	1,27	16,90
4067	665	139	600	2,14	90,97	1,29	20,65
5067	665	177	600	2,66	112,20	1,29	24,72
6067	665	215	600	3,20	133,42	1,29	28,18

*При 75/65/20°C в соответствии с нормой EN442

Наценка за цвет:

Основная палитра RAL: +20%

Другие цвета RAL: +40%

RAL9016: без наценки

Стальные трубчатые радиаторы DELTA LASERLINE, продолжение


DELTA LASERLINE STANDART

DELTA LASERLINE VENTIL

Высота: 155 - 3000 мм

Длина: 200 – 2500 мм

 Поставляются собранные в блоки,
 в зависимости от модели.

Длина секции: 50 мм

Ширина:

2-трубные: 63 мм

3-трубные: 101 мм

4-трубные: 139 мм

5-трубные: 177 мм

6-трубные: 215 мм

Максимальное рабочее давление

10 бар

Максимальная рабочая температура

110°C

Модель	Размеры, мм			Вес, кг	Мощность секции*, Вт	Кoeffициент η	Цена за секцию, евро.
	Высота	Глубина	Межосевое расстояние				
2075	750	63	685	1,21	57,65	1,25	14,97
3075	750	101	685	1,79	79,40	1,28	17,32
4075	750	139	685	2,39	101,15	1,30	20,92
5075	750	177	685	2,97	124,80	1,30	24,80
6075	750	215	685	3,58	148,45	1,30	28,87
2090	900	63	835	1,44	68,22	1,26	15,79
3090	900	101	835	2,13	93,57	1,29	18,53
4090	900	139	835	2,84	118,92	1,31	23,90
5090	900	177	835	3,53	146,79	1,31	27,95
6090	900	215	835	4,24	174,65	1,31	32,56
2097	965	63	900	1,54	72,80	1,27	16,00
3097	965	101	900	2,28	99,69	1,29	19,41
4097	965	139	900	3,04	126,57	1,32	25,62
6097	965	215	900	4,53	185,91	1,32	34,68
2100	1000	63	935	1,59	75,26	1,27	16,42
3100	1000	101	935	2,36	102,97	1,30	19,41
4100	1000	139	935	3,14	130,67	1,32	25,76
5100	1000	177	935	3,91	161,31	1,32	29,94
6100	1000	215	935	4,69	191,95	1,32	35,11
3107	1065	101	1000	2,46	109,07	1,30	21,68
4107	1065	139	1000	3,24	138,29	1,33	28,62
5107	1065	177	1000	4,15	170,72	1,33	33,77
6107	1065	215	1000	4,98	203,15	1,32	39,87
2110	1100	63	1035	1,75	82,30	1,28	17,55
3110	1100	101	1035	2,59	112,34	1,30	22,39
4110	1100	139	1035	3,44	142,38	1,33	29,20
5110	1100	177	1035	4,28	175,77	1,33	35,11
6110	1100	215	1035	5,14	209,16	1,33	41,32
2120	1200	63	1135	1,90	89,35	1,28	19,14
3120	1200	101	1135	2,81	121,70	1,31	25,76
4120	1200	139	1135	3,74	154,04	1,34	32,37
5120	1200	177	1135	4,65	190,17	1,34	39,96
6120	1200	215	1135	5,58	226,29	1,33	46,81
2150	1500	63	1435	2,36	110,64	1,30	24,24
3150	1500	101	1435	3,49	149,80	1,33	33,48
4150	1500	139	1435	4,64	188,95	1,35	43,63
5150	1500	177	1435	5,77	233,18	1,35	53,90
6150	1500	215	1435	6,92	277,41	1,34	64,34
2180	1800	63	1735	2,82	132,23	1,32	28,09
3180	1800	101	1735	4,17	178,08	1,34	41,07
4180	1800	139	1735	5,53	223,92	1,35	52,37
5180	1800	177	1735	6,88	276,14	1,35	64,15
6180	1800	215	1735	8,25	328,35	1,35	76,18
2200	2000	63	1935	3,12	146,83	1,33	31,34
3200	2000	101	1935	4,62	197,10	1,34	44,17
4200	2000	139	1935	6,13	247,36	1,35	57,86
5200	2000	177	1935	7,63	304,85	1,34	71,67
6200	2000	215	1935	9,15	362,34	1,34	84,70
2220	2200	63	2135	3,43	161,63	1,34	35,30
3220	2200	101	2135	5,07	216,28	1,34	49,87
4220	2200	139	2135	6,73	270,93	1,35	64,59
5220	2200	177	2135	8,38	333,68	1,34	79,22
6220	2200	215	2135	10,04	396,42	1,34	93,37

*При 75/65/20°C в соответствии с нормой EN442

Наценка за цвет:

Основная палитра RAL: +20%

Другие цвета RAL: +40%

RAL9016: без наценки

Стальные трубчатые радиаторы DELTA LASERLINE, продолжение



DELTA LASERLINE STANDART

Модель	Размеры, мм			Вес, кг	Мощность секции*, Вт	Кoeffициент п	Цена за секцию, евро.
	Высота	Глубина	Межосевое расстояние				
2250	2500	63	2435	3,89	184,23	1,34	39,64
3250	2500	101	2435	5,75	245,44	1,34	56,56
4250	2500	139	2435	7,63	306,30	1,34	72,81
5250	2500	177	2435	9,49	377,21	1,34	88,99
6250	2500	215	2435	11,37	447,48	1,34	105,97
2280	2800	63	2735	4,34	207,36	1,34	43,50
3280	2800	101	2735	6,43	275,09	1,33	63,46
4280	2800	139	2735	8,53	342,82	1,30	82,29
5280	2800	177	2735	10,61	421,18	1,31	98,72
6280	2800	215	2735	12,71	499,53	1,30	118,81
2300	3000	63	2935	4,65	223,10	1,30	45,87
3300	3000	101	2935	6,88	295,18	1,32	68,18
4300	3000	139	2935	9,12	367,25	1,32	87,48
5300	3000	177	2935	11,35	450,78	1,30	105,76
6300	3000	215	2935	13,60	534,30	1,28	126,21

*При 75/65/20°C в соответствии с нормой EN442

Наценка за цвет:

Основная палитра RAL: +20%

Другие цвета RAL: +40%

RAL9016: без наценки

Типы подключения

DELTA LASERLINE STANDART

Тип подключения	Название подключения	Цена, евро.
 AB  FE	Боковое одностороннее	0
 AE  FB	Боковое перекрестное	0
 BE  EB	Боковое двухстороннее нижнее	0
 AF  FA	Боковое двухстороннее верхнее	0
 VL  VR	Нижнее, 1 и 2 секции	53,52
 CD  DC	Нижнее крайнее, левое и правое	53,52
 ML  MR	Нижнее центральное, левое и правое	64,67

DELTA LASERLINE VENTIL

Тип подключения	Название подключения	Цена, евро.
 VLO  VRO	Нижнее, 1 и 2 секции	104,38
 CDO  DCO	Нижнее крайнее, левое и правое	104,38
 MLO  MRO	Нижнее центральное, левое и правое	150,54


Стальные трубчатые радиаторы DELTA LASERLINE, продолжение

Напольная консоль SK2 для радиаторы DELTA LASERLINE

Предназначена для выровненного или готового пола.

Размеры пяты: 35x10x1,5 мм.

Возможна регулировка по высоте.



Артикул	Высота, мм	Цвет	Цена за комплект, Евро.
D952-24046	460	RAL 9016	40,36

Настенное крепление для радиаторы DELTA LASERLINE, комплект

Каждая точка крепления состоит из кронштейна RH и настенного кронштейна.

Расстояние от стены 32 и 42 мм



Артикул	Точек крепления	Цвет	Цена за комплект, Евро.
D952-2231	4	RAL 9016	22,96
D952-2232	6	RAL 9016	30,33